HR UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA ZAŠTITE KOLJENA 52310 (48002W – F)

Prijevod originalnih uputa

MOLIMO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPOTREBE PROIZVODA.
Držite priručnik za buduću upotrebu.
UPOZORENJE! *Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve sigurnosne upute.*

Štitnici za koljena za rad u klečećem položaju pripadaju osobnoj zaštitnoj opremi **kategorije II**. Štitnici pripadaju **tipu 1** – štitnici koji nisu dio odjeće, postavljaju se oko noge

Zaštitnici su proizvedeni u jednoj, univerzalnoj veličini koja im omogućuje upotrebu različitih veličina. Zaštitnici udovoljavaju zahtjevima: EN 14404: 2004 + A1: 2010 i Propisi 2016/425. Na web stranici adresu na kojoj možete dobiti pristup do izjave o sukladnosti: www.lahtipro.pl

Prema standardu **EN 14404:2004 + A1: 2010** zaštitnik **Model 52310 (48002W – F)** omogućuje razinu performansi **0**.

Štitnici za koljena prikladni samo za upotrebu na ravnim podnim površinama i ne pružaju zaštitu od prodora.

Unutarnja deformacija i površina prednjeg dijela zaštitnika: <5 mm.

0

■ **Izbor zaštitnika**

Prema **EN 14404:2004+A1:2010 .**

Stupanj performansi "0": Štitnici za koljena prikladni samo za upotrebu na ravnim podnim površinama i ne pružaju zaštitu od prodora.

Razina djelotvornosti " 1 ": Štitnici za koljena prikladni za upotrebu na ravnim ili ne ravnim podnim površinama i pružaju zaštitu od prodora slom od najmanje (100 ± 5) M.

Razina djelotvornosti " 2 ": Štitnici za koljena prikladni za upotrebu na ravnim ili ne-ravnim podnim površinama i pružaju zaštitu od prodora slom od najmanje (250 ± 10) M.

Ovi štitnici nisu su otporni na prodor vode.

Čimbenici koji smanjuju učinkovitost zaštite:

a) vatra ili vruće površine, b) ulje, gorivo, otapala,, c) kaustična sredstva, d) starenje, e) nenamjenska upotreba, f) nepravilna upotreba

Upozorenje: *Nijedan štitnik ne može pružiti punu zaštitu od posjekotina i ozljeda.*

Upozorenje: *Prije svakog korištenja potrebno je provjeriti ima li oštećenja na štitniku za koljena.*

Upozorenje: *Svaka prljavština, starenje ili nepravilna upotreba zaštitnika mogu opasno smanjiti njegovu učinkovitost.*

Upozorenje: *Ovi zaštitnici nisu medicinski proizvodi i nisu namijenjeni za sportske svrhe.*

Zaštita koljena koju pruža zaštitnik ne rješava ove potekloće povezane s pritiskom koji se vrši na koljeno i nelagodu, a ovdje mogu doći do dugotrajnih promjena na koži. U klečećem položaju, uvijek možete očekivati ⊘8mangineni odljev krvi iz dijelova potkoljenice. Nedostatak mišične aktivnosti tele ograničava pritisak koji gura vensku krv prema noži, a savijanje koljena neminiranje (e dovesti do zaleđivanja poplitealnih vena i povećati otpor protoka krvi u njima. Ako zaštita ovratnika pružao zaštitnici koji se na nogama drže uz kaševe, potekloće se produbljuju jer pridonosi stvaranju pritiska koji ograničava venski odljev krvi.

UPOTREBA:

a) Zaštita koljena koristi se za vrijeme rada koji zahtijeFPE klečanje.

b) Prije uporabe provjerite da li zaštitnici za koljena odgovaraju normi EN 14404.

c) Razmislite ako ne možete koristiti štitnike za koljena koji nisu pričvršćeni na noge remenima.

d) Ne stezajte trake, ako se koristi. Utori počne toliko labavo, jako je jedino moguće, kako bi se spriječilo klizanje na zaštitnike koljena.

e) Zaštitnike treba prilagoditi pričvršćivanjem remena za pričvršćivanje oko nogu, na razini koljena na mjestu koje osigurava udobnost pri kliječanju, s umjerenom silom koja omogućuje da se zaštitnik lagano pomiče na nozi, sto će osigurati cirkulaciju krvi u nozi.

f) Provjerite jeste li ili trake ne steznuti pri kliječanju.

g) Kleknite u uspravnom položaju bez sjedenja na petama.

h) Hodajte , ne ostanite na jednom mjestu.

i) Ne kleknite dulje od jednog sata u bokobrana, bez stvaranja i pristupa.

j) Nakon sat vremena klečanja, hodajte bez pričvršćenih jastučića za koljena, barem 10 minuta.

k) Ako koljena ili teladi bubre kada rade u klečećem položaju, obratite se svom liječniku.

l) Isključuje se prikladnost tito štitnika za zaštitu koljena od udaraca i jakog trenja i pri bavljenju sportom.

KONSTRUKCIJA:

■ **Materijal**

a) mekani jastuk za zaštitu od neravnina - pjena EPE

b) premaz elastičnim materijalom -6000 poliesterom, EVA

c) tvrda vanjska čaša –PVC

PRIKLADNOST ZA UPORABU: Rok prikladnosti za uporabu se ne može jasno odrediti.

Prije svakog korištenja potrebno je provjeriti stupanj istrošenosti. Ukoliko je proizvod izrezan, probijen, potrgan, pohaban, te ako su uočljive promjene u strukturi proizvoda (pukotine, istrošenost uslijed trenja, deformacije), tada ga je potrebno povući iz uporabe.

Nakon što proizvod više nije u uporabi, potrebno ga je zbrinuti sholno važećim propisima.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE: NIJE DOPUŠTENO koristiti otapala niti abrazivna sredstva za čišćenje. U slučaju bilo kakvih mehaničkih oštećenja, pukotina, pohabanosti, štitnik gubi svoju uporabljivost. Iskorišteni štitnik odložiti sukladno važećim propisimaOčistite površinu , osušite mekom krpom ili krpom ili operite sapunom i vodom. N e pranje u perilici. Ne perite potapajnem. Nakon upotrebe i nakon čišćenja, osušite.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT: Suha, prozračena područja. Štite od UV (sunca) .Na pakiranje foljiom.

OZNAČAVANJE: Zaštitnici su označeni CE oznakom, serijski broj - popunjen slovima ZOI, velikom, godina proizvodnje, razina učinkovitosti zaštite.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti učestvovalo:

Je prijavljeno tijelo br. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Uvoznik/ovlašteni predstavnik: Profix Sp. z o. o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLJSKA

LAHTI PRO®

EN USER INSTRUCTIONS FOR INDUSTRIAL KNEEPADS MODEL 52310 (48002W – F)

Original text translation

READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE YOU START USING THE PRODUCT.
Keep these instructions for future reference.
WARNING! *Read all safety warnings and safety use recommendations.*

The knee protectors for work in the kneeling position are **category II** personal protective equipment. The protectors are of **type I**: independent from any clothing and are wrapped around the leg.

The knee pads are available in one universal size for persons of any weight.

The knee pads meets the requirements of: EN14404:2004+A1:2010 standard and the Regulation 2016/425. The internet address where the EU declaration of conformity can be accessed: www.lahtipro.pl

According to **EN 14404:2004+A1:2010** standard the knee pads **model 52310 (48002W – F)** provide the Efficiency **0** level.

0

The knee pads are suitable for use on flat floor surfaces only that do not provide any protection against penetration.

Internal front surface deformation of the knee pads: < 5 mm.

■ **How to the select knee pads:**

According to **EN 14404:2004+A1:2010** standard.

Efficiency level "0": Knee pads suitable for use on flat floor surfaces only that do not provide any protection against penetration.

Efficiency level "1": Knee pads suitable for use on flat and non-flat floor surfaces and provide protection against penetration by force of at least (100 ± 5)N.

Efficiency level "2": Knee pads suitable for use on flat and non-flat floor surfaces and provide protection against penetration by force of at least (250 ± 10) N.

These knee pads are water permeable.

Protection compromising factors:

a) the impact of fire and hot surfaces, b) oil, fuel, solvents, c) caustic agents, d) aging, e) misuse, f) incorrect use.

Warning: *No protector offers complete protection from wounds or injuries.*

Warning: *Inspect the knee pads for damage before each use.*

Warning: *Pollutants, aging and incorrect use can compromise the safety of knee pads.*

Warning: *These knee pads are not a medical agent and are not designed for sporting purposes.*

Knee protection provided by the knee pads does not solve all problems caused by the pressure exerted on the knees and discomfort, and also here long lasting skin lesions can occur. When kneeling one should expect a reduction in blood outflow from the lower parts of legs. No action in calf muscles reduces the pressure necessary to carry the venous blood upwards the leg, while bending the knee unavoidably results in squeezing the popliteal veins and to increase the resistance to blood flow. If the knee protection is provided by knee pads fixed to the leg by straps, the problems become even more serious as it squeezes the leg resulting in reducing the outflow of venous blood.

HOW TO USE THEM:

a) Knee pads are designed to provide knee protection during work that requires kneeling.

b) Before using it make sure that the knee pads comply with EN 14404 standard.

c) Check if it is possible to use knee pads without straps fixing them to the legs.

d) Do not tighten the straps, if applicable. Straps should be worn as loose as it is possible, but they should protect the knee pads against slipping down the legs.

e) The knee pads should be adjusted by doing up the straps fixing them around the leg at the knee level to provide optimum protection and kneeling comfort, while exerting moderate pressure to allow for slight movement on the leg, which will maintain good blood circulation.

f) Make sure that the straps do not tighten up when you kneel down.

g) Kneel straight, do not sit on your heels.

h) Keep moving, do not stay in one place.

i) Do not kneel longer than one hour with knee pads on, take a break, stand up and take a walk.

j) After kneeling for an hour take a walk for at least 10 minutes after taking the knee pads off.

k) If knees or calves swell when working on the knees, consult a doctor.

l) The knee pads do not provide knee protection against impacts, intense friction and when playing sports.

CONSTRUCTION:

■ **Material**

a) Soft pad that provides protection against surface roughness – EPE foam

b) Flexible fabric coating – 6000 polyester fabric, EVA

c) Hardouter cup –PVC

USABILITY: It is not possible to define the life span unambiguously.

Verify the wear and tear before each use. Decommission the product if it was cut, punctured, torn, worn out, delaminated, or shows signs of structural damage (cracks, rot, deformation).

When the product reaches the end of life, dispose of it according to applicable regulations.

CLEANING, MAINTENANCE: DO NOT use solvents or abrasive cleaning agents. The protector is no longer fit for use if mechanically damaged, worn through, or cracked. Dispose of a worn protector according to applicable regulations. Clean superficially using a dry soft cloth or brush or water and soap. Do not wash in washing machines. Do not wash by immersion. Dry after use and cleaning.

STOAGE AND TRANSPORTATION: Keep in dry and well-ventilated places. Protect against UV radiation (sunlight). Transport in a PE bag.

MARKING: The product has the CE marking, serial number ending with ZDI, size, month / year of manufacture, performance level.

In the process of compliance assessment participated:

the notified body No. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Importer / Authorized representative: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLAND

LAHTI PRO®

DE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR KNIESCHONER TYP 52310 (48002W – F)

Übersetzung der Originalanleitung

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DER ARBEIT GENAU DURCH.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für künftige Anwendungen auf.
WARNUNG! *Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -Hinweise hinsichtlich der sicheren Nutzung.*

Knieschützer für die Arbeit in knieender Position sind eine persönliche Schutzausrüstung der **Kategorie II**. Die Schützer gehören zum **Typ 1 – Schützer**, die kein Teil von Kleidung sind und im Beinbereich befestigt werden

Die Kniescho ner werden in einer universellen Größe hergestellt. Dadurch können sie durch die Personen mit der unterschiedlichen Größe benutzt werden. Die Kniescho ner erfüllt die Bestimmungen: der Norm EN 14404:2004+A1:2010 und der Verordnung 2016/425. Die Internet-Adresse, über die die EU-Konformitätserklärung zugänglich ist: www.lahtipro.pl

Nach der Norm **EN 14404:2004+A1:2010** garantieren die Kniescho ner **Modell 52310 (48002W – F)** die Schutzklasse **0**. Die Kniescho ner sind nur für die ebenen Fußbodenflächen geeignet, sie geben keinen Schutz vor dem Eindringen.

0

Die Verformung der inneren Oberfläche am vorderen Teil des Kniescho ners: < 5 mm.

■ **Die Auswahl der Knieschoner:**

Nach der Norm **EN 14404:2004+A1:2010**

Schutzniveau „0": Die Knieschoner sind nur für die ebenen Fußbodenflächen geeignet, sie geben keinen Schutz vor dem Eindringen.

Schutzniveau „1": Die Knieschoner sind für die ebenen oder nicht-ebenen Fußbodenflächen geeignet und schützen den Schutz vor der Kraft von mind. (100 ± 5) N.

Schutzniveau „2": Die Knieschoner sind für die ebenen oder nicht-ebenen Fußbodenflächen geeignet und schützen den Schutz vor der Kraft von mind. (250 ± 10) N.

Diese Knieschoner sind vor Wasserein dringen nicht gesichert.

Faktoren, die die Schutzwirksamkeit verringern:

a) Feuer oder heiße Oberflächen, b) Öl, Kraftstoff, Lösungsmittel, c) Ätzmittel, d) Alterung, e) unbestimmungsmäßie Nutzung, f) falsche Nutzung.

Warnung: *Kein Schützer kann vollen Schutz gegen Wunden und Verletzungen bieten.*

Warnung: *Kniescho ner vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen.*

Warnung: *Alle Verschmutzungen, Alterung des Kniescho ners oder dessen falsche Nutzung können seine Schutzwirksamkeit gefährlich verringern.*

Warnung: *Diese Knieschoner sind kein medizinisches Mittel und sind für Sportzwecke nicht geeignet.*

Der Schutz der Knie, den der Knieschoner sichert, löst nicht alle Probleme verbunden mit dem auf die Knie ausgeübten Druck und Unwohlfühlen. Hier können die langfristigen Hautänderungen auftreten. In der knienden Position können die Probleme mit dem Blutabfließen von den unteren Beinteilen immer erwartet werden. Die fehlende Aktivität der Wadenmuskeln beschränkt den Druck, der die Aderblut im Bein hochpumpt, und das Biegen des Knies führt unvermeidlich zum Zusammendrücken von Unterkniearden und zum Widerstandsanstieg des Blutdurchflusses. Wenn die Knie mit den Knieschonern geschützt werden, die mit den Gürteln befestigt werden, dann verschärfen sich die Probleme, weil es zum Einschränkungsdruck kommt, der das Blutabfließen durch die Adern verhindert.

GEBRAUCH:

a) Die Kniescho ner dienen dem Schutz von Knien bei den Arbeiten, bei denen die kniende Position erforderlich ist.

b) Prüfen Sie vor der Arbeit, dass die Knieschoner der Norm EN 14404 entsprechen.

c) Überlegen Sie die Möglichkeit der Einsetzung der Knieschoner, die ohne Gürtel befestigt werden.

d) Ziehen Sie die Gürtel nicht fest, wenn sie benutzt werden. Die Gürtel sollten möglichst locker befestigt sein, sie sollten nur das Runtermutschen der Knieschoner verhindern.

e) Passen die Knieschoner an, indem Sie die Befestigungsgürtel um das Bein auf Kniehöhe an der Stelle, die den entsprechenden Komfort sichert, und mäßig anschnallen. Die Knieschoner sollten so befestigt sein, dass dessen kleine Bewegung am Bein möglich ist, was den Blutkreislauf im Bein sichert.

f) Prüfen Sie, ob die Gürtel beim Niederknien nicht festziehen.

g) Knien Sie immer in der aufrechten Position, setzen Sie sich nicht auf die Fersen.

h) Bewegen Sie sich, bleiben Sie nicht einem Ort.

i) Bleiben Sie in der knienden Position mit den Knieschonern nicht länger als 1 Stunde, ohne dass Sie aufstehen und ein paar Schritte machen.

j) Nach einer Stunde gehen Sie ohne die Knieschoner an Beinen für mind. 10 Minuten spazieren.

k) Wenn die Knien oder Waden bei der Arbeit in der knienden Position anschwellen, setzen Sie sich in Kontakt mit dem Arzt.

l) Die Tauglichkeit dieser Knieschoner zum Schutz von Knien vor Schlägen und starker Reibung sowie beim Sporttreiben ist ausgeschlossen.

KONSTRUKTION:

■ **Material**

a) das weiche Kissen, das vor Unebenheiten der Oberfläche schützt - EPE-Schaumstoff,

b) die Beschichtung aus einem elastischen Material - Polyester 600D, EVA

c) diehartеAusenschale -PVC

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT: Die Dauer der Eignung zum Gebrauch kann nicht eindeutig festgelegt werden.

Der Verschleißgrad ist vor jedem Gebrauch zu prüfen. Im Fall, wenn das Produkt durchgeschnitten, durchgestochen, zerrissen, durchgerieben wurde, seine Schichten sich lösen oder wenn Veränderungen seiner Struktur bemerkbar sind (Risse, Lösen, Verformung) ist dieses aus dem Gebrauch zurückzuziehen.

Nach der Verwendungsdauer ist das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

REINIGUNG, WARTUNG:

Es DÜRFEN KEINE Lösungsmittel oder abrasive Reinigungsmittel verwendet werden. Im Falle jeglicher mechanischen Schäden, Risse, Abrieb verliert der Schützer seine Gebrauchstauglichkeit. Verbrauchten Schützer gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Lappen oder Bürste oder spülen Sie sie mit dem Wasser mit Seife. Waschen Sie sie nicht in der Waschmaschine. Tauchen Sie sie im Wasser beim Waschen nicht ein. Nach der Arbeit und dem Reinigen sollten Sie sie trocknen.

AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT: An einem trockenen und beliüftеten Ort. Vor UV-Strahlung (Sonnenstrahlung) schützen. Transport in der Folienverpackung.

KENNZEICHNUNG: Die Knieschoner sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet, Seriennummer – abgeschlossen mit den Buchstaben ZDI, Größe, Produktionsdatum, Schutzgrad.

Am Prozess der Konformitätsbeurteilung nahm:

die notifizierte Einheit Nr. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Importeur/Autorisierter Vertreter: PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLEN

LAHTI PRO®

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OCHRANIACZY KOLAN MODEL 52310 (48002W – F)

Instrukcja oryginalna

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.
OSTRZEŻENIE! *Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.*

Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej są środkiem ochrony indywidualnej należącym do **kategorii II.** Ochraniacze należą do **typu 1** – ochraniacze nie będące częścią ubrań, mocowane wokół nogi.

Ochraniacze produkowane są w jednej, uniwersalnej wielkości umożliwiającej korzystanie z nich przez osoby o różnej tęgości. Ochraniacze spełniają wymagania: normy EN 14404:2004+A1:2010 oraz Rozporządzenia 2016/425. Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.lahtipro.pl

Według normy **EN 14404:2004+A1:2010** ochraniacze **model 52310 (48002W – F)** zapewniają Poziom skuteczności **0.**

Ochraniacze kolan nadające się tylko do stosowania na płaskich powierzchniach podłogi i nie dające żadnej ochrony przed penetracją.

0

Odkształcenie wewnętrznej powierzchni przedniej części ochraniacza: < 5 mm.

■ **Dobór ochraniaczy:**

Zgodnie z **EN 14404:2004+A1:2010 .**

Poziom skuteczności „0": Ochraniacze kolan nadające się tylko do stosowania na płaskich powierzchniach podłogi i nie dające żadnej ochrony przed penetracją.

Poziom skuteczności „1": Ochraniacze kolan nadające się do stosowania na płaskich lub nieplaskich powierzchni podłogi i zapewniające ochronę przed penetracją siłą co najmniej (100 ± 5) N.

Poziom skuteczności „2": Ochraniacze kolan nadające się do stosowania na płaskich lub nieplaskich powierzchni podłogi i zapewniające ochronę przed penetracją siłą co najmniej (250 ± 10) N.

Niniejsze ochraniacze nie są odporne na wnikanie wody.

Czynniki zmniejszające skuteczność ochrony:

a) działanie ognia lub gorących podłoży, b) olej, paliwo, rozpuszczalniki,, c) środki żrące, d) starzenie się, e) wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem, f) nieprawidłowe używanie.

Ostrzeżenie: *Żaden ochraniacz nie może zapewnić pełnej ochrony przed skaleczeniami i kontuzjami.*

Ostrzeżenie: *Przed każdym użyciem sprawdź nakolanniki pod kątem uszkodzeń.*

Ostrzeżenie: *Wszelkie zabrudzenia, starzenie się ochraniacza lub nieprawidłowe jego używanie, mogą w niebezpieczny sposób zmniejszyć skuteczność działania ochraniacza.*

Ostrzeżenie: *Niniejsze ochraniacze nie są środkiem medycznym oraz nie są przeznaczone do celów sportowych.*

Ochrona kolan zapewniana przez ochraniacz nie rozwiązuje wszystkich trudności związanych z wywieraniem ciśnienia na kolana i dyskomfortem i to mogą występować długo utrzymujące się zmiany skóry. W pozycji klęczącej zawsze można się spodziewać ograniczenia odpływu krwi z dolnych partii nóg. Brak aktywności mięśni łydki ograniczra ciśnienie, jakie przetłacza krew żylną ku górze nogi, a zgięcie kolana w nieunikniony sposób prowadzi do zaciskania się żył podkolanowych i do wzrostu w nich oporu przepływu krwi. Jeżeli ochrona kolana zapewniana jest przez ochra-niacze utrzymywane na nogach paskami, to

b) Przed naudojimą būtina patikrinti ar kelių apsaugos atitinka EN 14404 standartą.

c) Reikia apvarstyti galimybę naudoti apsaugas, kurios nėra tvirtinamos juostomis.

d) Naudojimo metu juostų negalima priveržti. Juostos turi būti pakankamai priveržtos, kad neleistų apsaugoms slysti.

e) Juostos pritaikomos užsiveržiant tvirtinimo juostas aplink kojų, kelių aukščiu, vietoje kur būtų patogu kliputi, kad galima būtų su nedidele jėga persitumpti apsaugas ant kojos, dėl ko išlaikoma tinkama kraujo apytaka kojuje.

f) Patikrinti, ar juostos nesusiveržia kliupant.

g) Kliputi tiesioje pozicijoje, neprittupiant ant kulnų.

h) Pasivaikščioti, bet nuo vienoje vietoje.

i) Neklūpoti ilgiau negu viena valanda, be atsikėlimo ir pasivaikščiojimo.

j) Kliūpojus per vieną valandą, pasivaikščioti be prisegtų kelių apsaugų, ne mažiau kaip per 10 min.

k) Jei keliai ar blauzdos išpunta kliūpant darbo metu, kreiptis pas gydytoją.

l) Šios apsaugos neapsaugo nuo smūgių ir stiprios trintės bei užsiimant sportu.

KONSTRUKCIJA:

■ **Medžiaga**

a) minkšta pagalvė apsaugojanti nuo pagrindo nelygumų - EPE putos

b) užvalkalas iš elastingos medžiagos -6000 poliesteris, EVA

c) tvirtas išorinis dubenelis -PVC.

TINKAMUMAS VARTOTI: Tinkamumo laikas negali būti tiksliai nustatytas.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite nusidėvėjimo laipsnį. Jei produktas buvo perpjautas, pradurtas, suplyšo, išdilo, atsiskyrė jo sluoksniai arba pastebėjote jo struktūros pokyčius (įtrūkimus, nusidėvėjimą, deformaciją), jo nebenaudokite.

Pasibaigus tarnavimo laikui, produktas turi būti utilizuotas pagal galiojančius reglamentus.

VALYMAS, PRIEŽIŪRA: DRAUDŽIAMA NAUDOTI tirpiklius ar abrazyvines valymo priemones. Esant bet kokiems mechaniniams pažeidimams, įtrūkimams, nutrynimams, antkeliai nebetinka naudojimui. Susidėvėjusius antkelius utilizuokite pagal galiojančias taisykles.

Valyti ant paviršiaus, sausu minkštu skudurėliu arba šepečiu, arba plauti vandeniu su muilu. Negalima skalbti skalbimo mašinoje. Negalima skalbti nardinant. Po naudojimo ir valymo nusausinti.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS: Sausos, vėdinamos vietos. Saugoti nuo UV (saulės) spindulių poveikio. Transportuoti folijos įpakavime.

ŽENKLINIMAS: Apsaugos pažeklinčos CE simboliu, serijos numeris – baigiasi raidėmis ZDI, dydis, mėnuo/pagaminimo metai, apsaugos veiksmingumo lygis.

Atitikmens įvertinimo procese dalyvavo

notifikuota įstaiga nr. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Importer/Upoważniony przedstawiciel: Profix Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLSKA

LAHTI PRO®

SL NAVODILA ZA UPORABO ŠČITNIKI ZA KOLENA MODEL 52310 (48002W – F)

Prevod izvirnih navodil za uporabo

PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z NAVODILI ZA UPORABO.
Shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo.
OPOZORILO! *Pazorno preberite vse opozorila in navodila za varno uporabo izdelka.*

Ščitniki za kolena za delo v klečečem položaju so osebna varovalna oprema **kategorije II**. Ščitniki se uvrščajo v **tipu 1 – ščitniki**, ki niso del obleke in se pritrdijo okoli noge

Ščitniki so proizvedeni v eni, univerzalni velikosti, zato jih lahko uporabljajo osebe z različno postavo. Ščitniki ustrezajo zahtEPEm standarda EN 14404:2004+A1:2010 in Uredbe 2016/425. Naslov spletne strani, na kateri lahko dostopate do izjave o skladnosti EU: www.lahtipro.pl

V skladu s standardom **EN 14404:2004+A1:2010** ščitniki za kolena modela **52310 (48002W – F)** zagotavljajo stopnjo učinkovitosti zaščite **0.**

Ščitniki za kolena so primerni samo za uporabo na ravnih talnih površinah in ne nudijo nobene zaščite pred ugrezniitvijo.

0

Deformacija notranjosti in površine sprednjega dela ščitnika: <5 mm.

■ **Izbira ščitnikov:**

V skladu s standardom **EN 14404:2004+A1:2010**

Stopnja učinkovitosti zaščite «0»: Ščitniki za kolena so primerni samo za uporabo na ravnih talnih površinah in ne nudijo nobene zaščite pred ugrezniitvijo.

Stopnja učinkovitosti zaščite »1«: Ščitniki za kolena so primerni za uporabo na ravnih in neravnih talnih površinah in zagotavljajo zaščito pred ugrezniitvijo s silo najmanj (100 ± 5) N.

Stopnja učinkovitosti zaščite »2«: Ščitniki za kolena so primerni za uporabo na ravnih in neravnih talnih površinah in zagotavljajo zaščito pred ugrezniitvijo s silo najmanj (250 ± 10) N.

Ščitniki niso vodoodporni.

Dejavniki, ki zmanjšujejo učinkovitost zaščite, so:

a) z izpostavljenost ognju ali vročim površinam, b) olje, gorivo, topila, c) jedka sredstva, d) starenje, e) nesistemska uporaba, f) nepravilna uporaba.

Opozorilo: *Noben ščitnik ne more zagotavljati popolne zaščite pred ugreznimi in poškodbami.*

Opozorilo: *Pred vsako uporabo preverite, ali so ščitniki v brezhibnem stanju.*

Opozorilo: *Vse poškodbe, staranje ščitnika ali njegova nepravilna uporaba lahko na nEPErem način zmanjšajo učinkovitost zaščite ščitnika.*

Opozorilo: *Ščitniki niso medicinski proizvod in niso namenjeni za športne namene.*

Zaščita kolen, ki jo nudijo ščitniki, ne rešiv seh težav, povezanih z ustvarjenim pritiskom na kolena in neugodjem, zaradi česa se lahko pojavijo tudi dolgotrajne spremembe na koži. V klečečem položaju lahko vedno pričakujete omejen krvni pretok v spodnjem delu nog. Neaktivnost mečne mišice omejuje pritisk, ki potiska vensko kri proti vrhu noge, upogib kolena pa neizogibno vodi v oženje podkolenskih žil in povišanja upora krvnega pretoka v njih. Če so kolena zaščitena s ščitniki, nameščenimi na nogah s trakovi, se omenjene težave še poslabšajo, saj pasovi stisnejo podkolenski predel in omejijo odtok venske krvi.

UPORABA:

a) Ščitniki predstavljajo zaščito za kolena med opravljanjem del, pri katerih se zahtEPE klečanje.

b) Pred uporabo se prepričajte, ali so ščitniki v skladu s standardom Em14404.

c) Razmislite, ali lahko uporabite ščitnike za kolena, ki niso s pasovi pritrjeni na noge.

d) Rabljenih pasov ne zategujte. Ščitniki naj bodo na noge pritrjeni s pasovi kar najbolj ohlapno, s čimer boste preprečili drsenje ščitnikov s kolen.

e) Ščitnike namestite na nogo in prilagodite s pomočjo pritrdilnih pasov. Namestite jih v višini kolen na mestu, ki zagotavlja udobje pri kleČanju. Pasove zategnite z zmerno močjo, tako da se bodo ščitniki nekoliko premikali na nogi, s čimer boste ohranili krvnega pretoka v nogi.

f) Prepričajte se, da se pasovi ne zateguje jo ob počepanju.

g) Klečite v ravnem položaju, ne sedite na petah.

h) Hodite, ne ostajajte na enem mestu.

i) Z nadetimi ščitniki ne klečite dlje kot eno uro, ne da bi se vmes vstali in se sprehodili.

j) Po enournem klečanju se za vsaj 10 min sprehodite brez nameščenih ščitnikov na kolenih.

k) V primeru zatekanja kolen ali mečmed delom v klečečem položaju se o tem posvetujte z zdravnikom.

l) Ščitniki niso primerni za zaščito kolen pred udarci in močnim trenjem ter med ukvarjanjem s Sportom.

ZGRADBA:

■ **Material**

a) mehka blazinica, ki ščiti pred neravnimi talnimi površinami – pena EPE,

b) prevleka iz prožnega materiala – 6000 poliester, EVA

c) trda vanjska čaša –PVC

PRIMERNOST ZA UPORABO: Ni možno določiti brezpogojnega konkretnega obdobja uporabnosti.

Pred vsako uporabo preveriti stopnjo izrabljenosti. V primeru ugotovitve, da je bil izdelek zarezan, prelukrijan, razdrt, odrgnjen, razslojen ipd., ali opazitve spremembe v njegovi strukturi (razpokanost, opuhnjenost, deformacije), ga je treba umakniti iz uporabe.

Ko izdelek ne bo več uporaben in bo umaknjen iz uporabe, ga je treba odstraniti skladno z obveznjočimi predpisi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEPEVIJE: Uporaba topil in agresivnih čistilnih sredstev je PREPOVEDANA. V primeru kakšnih kolh mehanskih poškodb, razpok ali odrgnin ščitnik ni primeren za uporabo. Ščitnike, ki niso več primerni za uporabo, zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Čistiti površinsko, na suho z mehko krpo ali ščetko ali umiti z vodo z milom. Ne prati v pralnem stroju. Ne potapljati v vodo. Po uporabi in čiščenju posušiti.

SHRANJEPENJE IN TRANSPORT: V suhih in prezračenih prostorih. Ne izpostavljati UV-žarkom (sončnim). Transport v zaščitni vrečki.

OZNAKE: Ščitniki so označeni z oznako CE, serijska, ki se zaključi s črkami ZDI, velikost, mesec/leto izdelave, stopnja učinkovitosti zaščite.

V postopku ugotavljanja skladnosti z zahtEPEmi je sodeloval:

prijglašeni organ št. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Uvoznik/Pooblaščeni Zastopnik: *PROFIX Sp. z o.o. Naslov: Marywilska 34, 03-228 Varšava, Poljska*

V8.10.10.2024

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОТЕКТОРОВ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ МОДЕЛИ 52310 (48002W – F)

Перевод оригинальной инструкции

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУЦИЕЙ.
Храните инструкцию для возможного применения в будущем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации и всеми указаниями по технике безопасности.*

Наколенники для работы на коленях являются средством индивидуальной защиты **II категории.** Наколенники относятся к **типу 1** - наколенники не будучи частью одежды, крепятся вокруг ноги

Протекторы изготавливаются одного универсального размера, позволяющего пользоваться ними лицами разной полноты. Протекторы отвечает требованиям стандарта EN 14404:2004+A1:2010 и Постановлению 2016/425. Адрес веб-сайта, на котором можно получить доступ к декларации соответствия ЕС: www.lahtipro.pl

Согласно стандарту **EN 14404:2004+A1:2010** протекторы **модель 52310 (48002W – F)** обеспечивают Уровень эффективности **0**.

0

Протекторы коленных суставов пригодны для применения на плоской поверхности пола и не защищающие каким-либо образом от пенетрации.

Деформация внутренней поверхности передней части протектора: < 5 мм.

■ **Выбор протекторов:**

Согласно стандарту **EN 14404:2004+A1:2010**

Уровень эффективности „0": Протекторы коленных суставов пригодны для применения на плоской поверхности пола и не защищающие каким-либо образом от пенетрации.

Уровень эффективности „1": Протекторы, пригодны для применения на плоской или неплоской поверхности пола и обеспечивают защиту от пенетрации с силой не менее (100 ± 5) Н.

Уровень эффективности „2": Протекторы, пригодны для применения на плоской или неплоской поверхности пола и обеспечивают защиту от пенетрации с силой не менее (250 ± 10) Н.

Настоящие протекторы нечувствительны к проникновению воды.

Факторы, снижающие эффективность защиты:

а) воздействие огня или горячего основания, б) масло, топливо, растворители, в) едкие вещества, г) старение, д) применение не по назначению, е) неправильная эксплуатация.

Предупреждение: *Ни один наколенник не может обеспечить полной защиты от порезов и ушибов.*

Предупреждение: *Перед каждым использованием проверяйте наколенники на наличие повреждений*

Предупреждение: *Всякие загрязнения, старение протектора или неправильное его эксплуатация могут опасность снижения эффективности действия протекторов.*

Предупреждение: *Настоящие протекторы не являются медицинским средством и не предназначены для спортивных целей.*

Защита колен, обеспечиваемая протектором, не решает всех проблем, связанных с оказываемым давлением на колена и дискомфортом, при этом могут иметь место длительно сохраняющиеся изменения кожи. Пребывая в позиции на коленях всегда можно ожидать ограничения оттока крови от нижних частей ног. Отсутствие активности мышц икр ограничивает давление, которое качает венозную кровь в верхнюю часть ноги, а сгибание колена неизбежно ведёт к зажиму подколенных вен и увеличения сопротивления протеканию крови. Если защита колена обеспечив

UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОТЕКТОРІВ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ МОДЕЛІ 52310 (48002W – F)

Переклад оригінальної інструкції

ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЬ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЬ З ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ.
Зберігати інструкцію для можливого використання в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! *Неодмінно ознайомитись зі всіма попередженнями щодо безпеки при експлуатації та зі всіма вказівками щодо техніки безпеки при експлуатації.*

Наколінники для роботи на колінах з засобом індивідуального захисту **II категорії**. Наколінники відносяться до **типу 1** - наколінники, не будучи частиною одягу, кріпляться на вказаних ногах

Протектори виготовляються одного універсального розміру, що дозволяє користуватись ними особам з різною повнотою тіла. Протектори відповідає вимогам стандарту EN 14404:2004+A1:2010 і Регламента 2016/425. Адреса сайту, на якому можна отримати доступ до декларації про відповідність CE: www.lahtipro.pl

Згідно з стандартом **EN 14404:2004+A1:2010** протектори **модель 52310 (48002W – F)** заявляють Рівень ефективності **0**. Протектори колінних суглобів придатні для використання на плоскій поверні підлоги і не заявлюють жодного захисту від пенетрації.

Протектори придатні для використання на плоскій або нелпоскій поверхні підлоги і заявляють захист від пенетрації з силою не менше (100 ± 5)Н.

Протектори не є стійкими до проникання води.

Фактори, що зменшують ефективність захисту:

а) для колін або гарячої основи, б) олива, пальмо, розчинники, в) їдкі речовини, г) старіння, д) використання не по призначенню, е) неправильна експлуатація.

Попередження: *Жоден наколінник не може повністю захистити від порізів і забоїв.*

Попередження: *Перед тим як використовувати перевірте наколінники на наявність пошкоджень.*

Попередження: *Всі забруднення, старіння протектора або неправильні дії експлуатації зазнижують зменшенни ефективності ВІ протектора.*

Попередження: *Ці протектори не є медичним засобом і не призначені для використання в спорті.*

Захист колін, що заявленяється протектором не вирішує всіх проблем, пов'язаних зі стосованням тиском на коліна і дискомфортом при цьому можуть виникати долготривалі зміни шкіри.

При перебуванні в позиції на колінах завжди можна очікувати обмеження відливу кровi від нижніх частин ніг. Відсутність активності м'язів литки обмежуютьс, завдяки якому венозна кров поміщується в верхню частину ноги, а згинання колін неуклонно приводить до затискання підколінних вен і збільшенню в них опору протікання кровi. Якщо захист колін заявленяється протекторами, що утримуються на ногах ремінцями, то проблема поглиблюється через стискання ноги ремінцями, яке обмежує відтік венозної крові.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

а) Протектори призначені для захисту колін під час робіт, які необхідно виконувати стоячи на колінах.

б) Перш ніж приступити до експлуатації протекторів необхідно переконатись, що вони відповідають стандарту EN 14404.

с) Необхідно розвакати, чи не можна використовувати протектори колінних суглобів без кріплення до ногиремінними.

d) Не затягувати ремінців, якщо вони використовуються. Застосовувати ремінці затягнуті настільки вільно, щоб вони лише запобігали сковзуванню протекторів з колін.

е) Протектори необхідно підігнати, застібаючи закріплювальні ремінці навколо ноги, на висоті коліна в місці, яке заленевює комфорт при праці на колінах, з помірковними зусиллям, щоб можливе було незначне переміщення протектора по нозі. Це дозволить заленевити необхідний кровообіг в ногі.

f) Переконатись, що ремінці не затискаються, при стоянні на колінах.

g) Слід стояти на колінах просто, не пригадуючи на п'ятки.

h) Ходити, не залишатись на одному місці.

i) Не стояти на колінах з протекторами більше однієї години без вставання і ходіння.

j) Після перебування в позиції на колінах протягом однієї години, слід покидати без прикріплених протекторів не менше ніж протягом 10 хв.

k) Якщо коліна або литки опухають під час праці в позиції на колінах, необхідно звернутись за консультацією до лікаря.

l) Виключається придатність цих протекторів для захисту колін від ударів і сильного тертя, а також під час занять спортом.

КОНСТРУКЦІЯ:

■ **Матеріал**

а) м'яка подушка для захисту від нерівностей основи - піна EPE

б) покриття з еластичного матеріалу - поліефір 600D, EVA

с) тверда зовнішня кришка -PVC

ПРИДАТНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ: Термін придатності не може бути чітко визначений. Перед кожним використанням перевіряйте на зношеність. Якщо виріб порізаний, прокололтий, розірваний, потертий, розшарувався або якщо помітні зміни в його структурі (розтріскування, потертості, деформації), його необхідно виключити з використання.

Після закінчення терміну придатності для використання виріб необхідно утилізувати відповідно до чинних норм.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД: НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ розчинників і абразивних миючих засобів. У разі будь-яких механічних пошкоджень, тріщин, потертостей наколінник стає непридатним для використання. Зношений наколінник утилізувати відповідно до чинних правил.

Виконувати чистку поверхні, на сухо, м'яким гамчиком чи щіткою або промити водою з милом. Не прати в пральній машині. Не прати шляхом занурювання. Після використання і після чистки висушити.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ: В сухому, провітрюваному місці. Захищати від дії УФ-променів (сонячних променів). Транспортувати в плівковій упаковці.

МАРКУВАННЯ: Протектори мають маркування знаком CE, серійний номер - заключується буквами ZDI, розмір, місяць/рік виготовлення, рівень ефективності захисту.

В процесі оцінювання відповідності вимогам приймала участь:
нотифікована організація 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Імпортер/уповноважений представник: Profix Sp. z o. o., 03-228 Варшава, вул. Маривільська 34, ПОЛЩА

LAHTI PRO®

HU TÉRDVÉDŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 52310 (48002W – F) MODELL

Eredeti útmutató fordítása

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ALÁBBI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓVAL.
Őrizze meg az útmutatót az esetleges későbbi felhasználás céljából.

FIGYELMEZTETÉS! *Az összes biztonsági vonatkozó figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes útmutatót elolvasni.*

A térdelő munkához használt térdvédő **II. kategóriájú** egyéni védőeszközök. A térdvédők az **1. típusba** tartoznak - nem része a ruházatnak, lábközé kerülnek rögzítésre

A térdvédők gyártása egy univerzális méretben történik, mely különböző alkatú személyek általi használatot teszi lehetővé. A térdvédők megfelelő az: első szóló EN 14404:2004+A1:2010 szabványy és a 2016/425 rendelete . Az intermetelzm, ahol elérhető az EU-megfelelőség nyilatkozat: www.lahtipro.pl

A **EN 14404:2004+A1:2010 szabványy szerint a 52310 (48002W – F) modellű** térdvédő **0** védelmi szinet biztosít. A térdvédők csak sík padlófelületen használatosak és semmilyen behatolás elleni védelmet nem nyújtanak.

A térdvédők víztől belső felületei védőanyaggal vannak ellátva: < 5 mm.

■ **Térdvédő kiválasztása:**

EN 14404:2004+A1:2010 szabványnak megfelelően.

Védelmi szint „0": A térdvédők csak sík padlófelületen használatosak és semmilyen behatolás elleni védelmet nem nyújtanak.

Védelmi szint „1": A térvédők sík vagy nem sík padlófelületeken használatosak és legalább (100 ± 5) N erejű behatolás ellen nyújtanak védelmet.

Védelmi szint „2": A térvédők sík vagy nem sík padlófelületeken használatosak és legalább (250 ± 10) N erejű behatolás ellen nyújtanak védelmet.

Az alábbi térdvédők nem vízállóak.

Védelmi szintet csökkentő tényezők: a) tűz vagy forró felületek hatása, b) olaj, üzemanyag, oldószerek, c) maró anyagok, d) öregedés, e) rendeltetésnek nem megfelelő használat, f) helytelen használat.

Figyelmeztetés: *Egyetlen térdvédő sem nyújt teljes körű védelmet a vágások és a sérülésekkel szemben.*

Figyelmeztetés: *Minden használat előtt ellenőrizze a térdvédőket, hogy nincsenek rajta sérülések nyomai.*

Figyelmeztetés: *Minden használat előtt ellenőrizze a térdvédőket, hogy nincsenek rajta sérülések nyomai.*

Figyelmeztetés: *Mindenféle szennyeződés, a térdvédő öregedése vagy helytelen használata veszélyesen csökkentheti a térdvédő hatékonyságát.*

Figyelmeztetés: *Az olajtól térdvédők nem tartoznak az orvosi eszközök közé és nem szolgálnak sportolási célokra.*

A térdvédők által nyújtott térdvédelem nem old meg minden, a térdre kifejtett nyomással és kényelmetlenséggel járó problémát és hosszú ideig tartó bőrelváltozások léphetnek fel. Térdelő pozicióban mindig szemolhatunk megnehezített vér áramlása a lab alsó részeibő. A vádli izom csökkentett aktivitása korlátozza a vér felfelé irányuló pumpáló nyomását, a térd behajlítása pedig ellerősítheti(nnil a teret alatti erek összeszorításához és a vérátmalás ellenállásának a növekedéséhez vezet. Amennyiben a térd védőelmet szíjjal rögzítheti térdvédőkkel biztosítja, akkor ezek nehézségek elmélyülnek, mivel ezek a térdvédők a vér eláramlását megnehezítő nyomást fejtenek ki az erekre.

HASZNÁLAT:

a) A térdvédők térdelést igénytő munkavégzés során nyújtanak védelmet a térdeknek.

b) Használat előtt meg kell győződni róla, hogy a térdvédők megfelelnek a EN 14404 szabványnak.

c) Meg kell fontolni, hogy nem lehet olyan térdvédőt használni, amelyet nem kell szíjjal a lábára erősítenie.

d) Nem szorítsa meg a szíjat, ha használja. Annyira lazán kell viselni a szíjakat, amennyire csak lehet, hogy elkerülje a térdvédő lecsúszását.

e) A térdvédőket a rögzítő szíjakkal kell a láb köré illeszteni, téré magassságban a térdének helyével növeles, mérkedő erővel, hogy gyengén mozgatható maradjon a térdvédő a térden, biztosítva ezzel a láb vérkeringését.

f) Gyűrődjön meg róla, hogy a szíjak nem szorítják térdelés közben.

g) Egyenes pozicióban kell térdelni, nem a sarokra ülve.

h) Settáljon, ne maradjon egy helyen.

i) Ne térdeljen a térdvédőben egy óránál tovább anélkül, hogy ne állna fel és ne settálna.

j) Egy órán tartó térdelés után legalább 10 percig settáljon kiküldött térdvédővel.

k) Amennyiben a térde vagy a vádlija bedagad térdelő pozicióban végzett munkálat során, forduljon orvoshoz.

l) Tilos ezeket a térdvédőket térdet érő ütések és erős dörzsölés elleni védelemként, sportolásra használni.

SZERKEZET:

■ **Anyag**

a) aljzat egyenetlenségei ellen védő puha párna – EPE hab,

b) rugalmas anyagból huzott – 600D poliészter, EVA

c) kulső kemény kosár– PVC

SZAVATOSSÁGI IDŐ: Minden használat előtt ellenőrizze a térdvédő elhasználtságát. A termket újra kell cserélni, amennyiben a védőelemeken tartós eldeformálódásokat, mechanikus sérüléseket, elkopást, a rögzítő szíjak elszakadását vagy sérülését, valamint a védőparma vagy az ívek miállását veszi észre.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS: NE HASZNÁLJON oldószereket és súrolószereket. Bármilyen mechanikai sérülés, repedés, kopás esetén a térdvédő szavatosságát veszti. A leselejtezett térdvédőt a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Felület tisztítása száraz, puha törölkendővel vagy kefével, vagy szappanos vízzel lemosni. Tilos mosógépben mosni. Tilos vízbe meríteni. Használat és tisztítás után megszárítani.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: Száraz, szellőztetett helyen. Vedje az UV sugárzástól (napsütéstől). Fóliacsomagolásban szállítani.

JELÖLÉS: A térvédők CE jellel vannak megjelölve, szériaszám –ZDI betűkkel végződik, méret, gyártási év, védelmi szint.

A megfelelősség vizsgálatán résztvevő:
tanúsítványozó egység 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Importör/Meghatalmazott képviselő: Profix Sp. z o. o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, LENGYELORSZÁG

LAHTI PRO®

LV CEĻGALU AIZSARGU MODELIS 52310 (48002W – F) LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Oriģinālās instrukcijas tulkojums

PIRMS LIETOŠANAS SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR ŠO INSTRUKCIJU.
Saglabāt instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS! *Nepieciešams izlasīt visus drošības un drošas lietošanas norādījumus.*

Ceļgalu aizsargi darbam uz ceļgaliem ir **II kategorijas** individuālie aizsardzības līdzekļi. Aizsargi pieder pie **1. tipa** – aizsargi nav apģērba sastāvdaļa, stiprināti ap kāju

Ceļgalu aizsargi tiek ražoti vienā, universālā izmērā, kurš dod iespēju tos lietot dažādas kermeņa uzbūves cilvēkiem. Ceļgalu aizsargi izpilda normas EN 14404:2004+A1:2010 kā ari 2016/425 regula. Timekļa vietnes adresi, kurā var piekļūt ES atbilstības deklarācijai: www.lahtipro.pl

Aizsargi saskaņā ar **EN 14404:2004+A1:2010** normu **modelis 52310 (48002W – F)** nodrošina **0** Efektivitātes līmeni.

Ceļgalu aizsargi piemēroti lietošanai tikai uz lidzenas grīdas virsmas un neaizsargā pret iespiešanos.

Aizsargu priekšējās ieklājās virsmas deformācija: < 5 mm.

■ **Ceļgalu aizsargi izvēle:**

Saskaņā ar **EN 14404:2004+A1:2010**

Efektivitātes līmenis „0": Ceļgalu aizsargi piemēroti lietošanai tikai uz lidzenas grīdas virsmas un neaizsargā pret iespiešanos.

Efektivitātes līmenis „1": Ceļgalu aizsargi piemēroti lietošanai uz lidzenas vai ne-lidzenas grīdas virsmas un nodrošina aizsardzību pret iespiešanos ar vismaz (100 ± 5) N spēku.

Efektivitātes līmenis „2": Ceļgalu aizsargi piemēroti lietošanai uz lidzenas vai ne-lidzenas grīdas virsmas un nodrošina aizsardzību pret iespiešanos ar vismaz (250 ± 10) N spēku.

Šie aizsargi nav ūdens izturīgi.

Aizsardzības efektivitātes samazināšanas faktori:

a) uguns vai karstu virsmu iedarbība, b) eļļa, degviela, šķīdinātāji, c) kodīgas vielas, d) novecošanās, e) lietošana neatbilstoši pielietojumam, f) nepareiza lietošana.

Uzmanību: *Nevieens aizsargs nEPer nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret griezumiem un IEPeinojumiem.*

Uzmanību: *Pirms katras lietošanas pārbaudīt, vai ceļgalu aizsargi nav bojāti.*

Uzmanību: *Aizsargu Ilsošanas vēsturē nemetni, novecošanās vai nepareiza to lietošana var ievērojami samazināt aizsargu darbības efektivitāti.*

Uzmanību: *Šie aizsargi nav medicīnas līdzekļi kā ari nav piemēroti lietot sportā nolūkos.*

Ceļgalu aizsardzība ar aizsargiem neatrisina visas nēerbēšas sakarā ar spiedienu uz ceļgaliem un diskomfortu, un tāpēc var rasties ilglaicīgas ādas izmaiņas. Tupus stāvoklī vieenme notiek asins rites ierobežojums apakšējās kājas partijās. Ādas muskuļu fizisākās aktivitātes trūkums ierobežo venozo asins spiedienu, kurš radas kājas augšdaļā, bet saliektais ceļgals neizbēgami noved pie dzīšu saspiešanās un tas aprēķina asins rītu. Ja ceļgalu aizsargāšana ir nodrošināta ar aizsargu stiprināšanu pie kājas ar jostiņām, tad grūtības palielinās, par cik tas veicina saspiešanu, ierobežojot venozo asins rīti.

LIETOŠANA:

a) Aizsargi kalpo ceļgalu aizsardzībai darbam pozīcijā uz ceļgaliem.

b) Pirms lietošanas nepieciešams pārliecināties vai ceļgalu aizsargi ir saskaņā ar EN 14404 normu.

c) Nepieciešams pārdomāt vai nav iespējams lietot ceļgalu aizsargus, kuri nav stiprināti pie kājām ar jostiņām.

d) Nepieviļkt jostiņas lietošanas laikā. Jostiņas nēsāt tik valīgi cik tas iespējams, lai novērstu ceļgalu aizsargu noslīdēšanu.

e) Aizsargus nepieciešams pielāgot piespraždējot stiprināšanas jostiņas ap kāju, ceļgalu augstuma vietā, kura nodrošinās komfortu pozīcijā uz ceļgaliem, ar mērenu spēku dodot iespēju aizsargiem neadzupēt pārvietoties pa kāju, tas nodrošinās kājas asinsrīti.

f) Pārliecināties, ka jostiņas neļņaudz tupus pozīcijā.

g) Tupot ītaisnot kermeņa stāvokli, nesēdēt uz pēdām.

h) Staigāt, nestāvēt vienā vietā.

i) Neatrasties tupus stāvoklī bez pieceļšanās un pastaigas ar aizsargiem ilgāk par stundu.

j) Pēc stundas pozīcijā uz ceļgaliem pastaigāties vismaz 10 min. bez pieštiprināmiem ceļgalu aizsargiem.

k) Ja darba laikā pozīcijā uz ceļgaliem ceļgali vai ciskas piepampst, konktatīties ar ārstu.

l) Ir izslēgta šo aizsargu noderīga ceļgalu aizsardzībai pret sasišanu un stipru rīvēšanu kā ari nodarbojoties ar sportu.

KONSTRUKCIJA:

■ **Materiāls**

a) miksts aizsargspilvens sarga pret pamatnes nelīdzenumiem – EPE putas ,

b) apšāts ar elastīgu materiālu – 600D poliesters, EVA

c) cieta ārējā bļodiņa - PVC

LIETOŠANAS DERĪGUMS: Derīguma termiņu nEPer vienozīmīgi noteikt.

Pirms katras lietošanas pārbaudīt nodiluma pakāpi. Ja produkts ir sagrieets, caurduršts, saplēsts, nodilis, atslāvojies un ja ir redzamas izmaiņas tā struktūrā (plaisas, bojājumi, deformācija), to nepieciešams izņemt no lietošanas.

Pēc lietošanas laika beigām produktu nepieciešams utilizēt saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

TĪRĪŠANA, KONSERVĀCIJA: NEDRĪKST LIETOT šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Jebkuru mehānisku bojājumu, plaisu, nobrāzumu gadījumā aizsargs zaudē savu lietderību. Izlietotu aizsargu likvidēt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem

Virspusi tīrīt ar sausu, mīkstu drānu vai birsti, vai mazgāt ar ziepju ūdeni. Nemazgāt veļas mazgājamā mašīnā. Nemazgāt iegremdējot ūdenī. Pēc lietošanas un mazgāšanas izžāvēt.

GLABĀŠANA UN TRANSPORTS: Glabāt sausā ventilēta vietā. Sargāt no UV (saules) starojuma. Transportēt plēves iepakojumā.

APZĪMĒJUMS: Aizsargi ir apzīmēti ar CE zīmi, sērijas numurs – beidzas ar burtiem ZDI, izmērs, radošanas gads, aizsardzības efektivitātes līmenis.

Atbilstības novērtēšanas procesā piedalījās:
notifikācijas vienība nr. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Importētājs/pilnvarotais pārstāvis: Profix Sp. z o. o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLIJA

LAHTI PRO®

ET PÕLVEKAITSMETE MUDEL 52310 (48002W – F) KASUTUSJUHEND

Tõlge kasutusjuhendi originaalist

ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÄESOLEV KASUTUSJUHEND.
Säilitage antud kasutusjuhend võimalikuks edaspidiseks kasutamiseks.

TÄHELEPANU! *Tuleb läbi lugeda kõik ohutuse reeglid ja kõik juhised, mis puudutavad ohutut kasutamist.*

Põlvekaitsmed põlvili asendis tehtavateks töödeks on **II kategooria** isikukaitsEPehend. Kaitsmed kuuluvad **1. tüüpi** – kaitsmete hulka, mis ei ole osa rõivastest, vaid kõmistatakse ümber jala

Kaitsed on toodetud ühes, universaalsuurustes, mis võimaldab neid kasutada erinEPEte mõõtudega inimestel. Põlvekaitsed vastalse EN 14404:2004+A1:2010 samuti ka määrus 2016/425 . Internetiaadress, kus ELi vastavusdeklaratsioon on kättesaadav: www.lahtipro.pl

Vastavuses normiga **EN 14404:2004+A1:2010** tagavad **mudeli 52310 (48002W – F)** kaitsed kaite efektiivsuse tasemel **0.**

Põlvekaitsed on kasutatavad siledatel ja ebaühtlastel pindadel kuid ei taga läbisurumise vastast kaitset.

Kaitse eriosa sisepinna deformatsioon: < 5 mm

■ **Kaitsete valimine:**

Vastavuses direktiiviga **EN 14404:2004+A1:2010**

Kaitse efektiivsuse tase „0": Põlvekaitsed on kasutatavad siledatel ja ebaühtlastel pindadel kuid ei taga läbisurumise vastast kaitset.

Kaitse efektiivsuse tase „1": Põlvekaitsed on kasutatavad siledatel ja ebaühtlastel pindadel ning tagavad kaitse maksimaalsele läbisurumisjõule (100 ± 5) N.

Kaitse efektiivsuse tase „2": Põlvekaitsed on kasutatavad siledatel ja ebaühtlastel pindadel ning tagavad kaitse maksimaalsele läbisurumisjõule (250 ± 10) N.

KäesolEPed põlvekaitsed ei ole veekindlad.

Kaitse efektiivsust vähendavad faktorid:

a) tule või kuumade alusprindade mõju, b) õli, kütus, lahustid, c) söövitavad ained, d) hõõdumine, e) mittesihtotstarbeline kasutamine, f) väärkasutus.

Hoiatus: *Ükski kaitse ei suuda pakkuda täielikku kaitset vigastuste ja muljumiste eest.*

Hoiatus: *Kontrollige põlvekaitsmeid enne iga kasutuskorda kahjustuste suhtes.*

Hoiatus: *Igasugused mädanemised, kaite hõõrdumised või nende ehadige kasutus võivad oluliselt vähendada kaitsete toime tõhusust.*

Hoiatus: *KäesolEPed kaud meditsiinilised vahendite alla ega ole ette nähtud kasutamiseks sportlikel eesmärkidel.*

Põlvekaitsete poolt põlvedele tagatud kaite ei lahenda kõiki põlvedele surve avaldamisega ja ebamugavusega seotud probleeme ja sim võivad esineda kauakestvad nahaärritused. Põlvili asendis vilb alati eeldada weEPi kõrgetase piiramise esinemist jalgade alaosa. Säärelihaste aktiivsuse puudumine piirab survet, mis vilb veeniverd jalas ülespoole ning painutatud põlv vilb vältimatult veenide kinnisurumisen ja vere läbivoolu takistuse suurenemisen neis. Juhul kui põlvede kaite on tagatud paeltega jala külge kinnitatavate kaitsetega, sõivendab probleeme see, et need põhjustavad veenivere äravoolu pärava surve teket.

KASUTAMINE:

a) Kaitsed on ette nähtud põlvede kaitseks põlvitamist nõudvate tööde ajal.

b) Enne kasutamist tuleb veenduda, et põlvekaitsed vastavad normi EN 14404 nõuetele.

c) Tuleb arvesse võtta, et ei tohi kasutada kaitseid, mis ei ole jalgade külge paeltega kinnitatud.

d) Mitte pingutada paelu, kui need on kulunud. Kanda paelu nii lõdvalt kui saab, et vältida kaitsete põlvedelt mahalibisemist.

e) Kaitse tuleb sobitada jalale, enne paelte kinnitamist, põlvede kõrgusele, kohale, mis tagab põlvekaitsme mugavuse, ja kinni tõmmata mõõduka, kaitse vähest nõkkumist võimaldava ja vereringet mitte takistava tugevusega.

f) Veenduda, et paelad ei pigista põlvekaitsme ajal.

g) Põlvitada täisnurkses asendis, mitte kandadele toetudes.

h) Liikuda, mitte asuda ühe koha peal.

i) Kaitsetes mitte põlvitada, ilma tõusmise ja liigutamiseta, kauem kui ühe tunni jooksul.

j) Peale tunnisajalist põlvitamist liikuda ringi ilma kinnitatud kaitseteta vähemalt 10 minutit jooksul.

k) Juhul kui põlved või sääremarjad lähEPEd põlvili asendis töötades paiste tuleb ühendust võtta arstiga.

l) Kaitsed ei sobi kasutamiseks põlvede kaitseks löökide ja tugEPE hõõrdumise eest või sportlikeks tegevusteks.

EHITUS:

■ **Materjal**

a) pehme, alusprinna konaruste eest kaitsev padjake – EPE-vaht

b) kate elastsest materjalist – 600D poliiester, EVA

c) kova sisemine kauss –PVC

KASUTUSKÕLBLIKKUS: Kasutamisesoovituseaega ei ole võimalik selgelt määrata. Kontrollige kulumist enne iga kasutamist. Kui toode on lõigatud, läbilõigatud, rebenenud, hõõrdunud, delamineerunud või kui selle struktuuris on märgatavad muutused (pragunemine, hõõrdumine, deformatsioon), tuleb see kasutusest kõrvaldada.

Pärast kasutusaja lõppu tuleb toode hävitada vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

PUHASTAMINE, HOOLDAMINE: MITTE kasutada lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kaitsme mehaanilisite vigastuste, pragude või hõõrdumise korral muutub see kasutuskõlbmatuks. Kasutatud kaitse kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Puhastada pealispinnaliselt kuiva lapi või harjaga või pesta seebiveega. Mitte pesta pesumasinas. Mitte pesta leotades vees. Peale kasutamist ja puhastamist kuivatada.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT: Kuivas, õhutatavas kohas. Kaitsta UV kiirguse (päikese) eest. Transport fooliumpakendis

TÄHISTUSED: Kaitsed on tähistatud märgiga CE, Seerianumber – lõpus tähed ZDI, suurus, tootmiskuu / aasta, kaitse tõhususe tase.

Vastavuse hindamisprotsessis võttis osa:
notifitseerimise ühik nr. 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Importija/volitatud esindaja: Profix Sp. z o. o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POOLA

LAHTI PRO®

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА КОЛЕНЕ МОДЕЛ 52310 (48002W – F)

Превод на оригинална инструкция за експлоатация

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ УПОТРЕБА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С СЪДЕБНАТА ИНСТРУКЦИЯ.
Запазете инструкцията за евентуална бъдеща употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Трябва да прочетете всички предупреждения, свързани с безопасността и всички бележки, свързани безопасността/ употребата.*

Наколенките за работа в положение на колене са лични предпазни средства от **категория II**. Протекторите стадат към **тип 1** - протектори, които не са част от дреха, фиксиран около крака

Наколенките се произвеждат в един универсален размер, който улеснява употребата им от лица с различна структура на фигурата. Наколенките изпълняват изискванията на нормата EN 14404:2004+A1:2010 и Регламента 2016/425. Интернет адреса, където е на лице ЕС декларацията за съответствие: www.lahtipro.pl

Според нормата **EN 14404:2004+A1:2010** наколенките **модел 52310 (48002W – F)** осигуряват ниво на ефективност **0**. Наколенки, които могат да се използват само на равни подови повърхности и които не предпазват от пенетрация.

Деформация на вътрешната повърхност на наколенката: < 5 мм.

■ **Избор на наколенки:**

Съгласно с **EN 14404:2004+A1:2010**

Ниво на ефективност „0": наколенки, които могат да се използват само на равни подови повърхности и които не предпазват от пенетрация.

Ниво на ефективност „1": наколенки, които могат да се използват на равни и равни повърхности на подове и осигуряват предпазване от пенетрация със сила най-малко (100 ± 5)N.

Ниво на ефективност „2": наколенки, които могат да се използват на равни и равни повърхности на подове и осигуряват предпазване от пенетрация със сила най-малко (250 ± 10) N.

Спомняйте за наличието на сертификат за водоустойчивия.

Фактори, намаляващи ефективността на предпазването:

а) действие на огъни и горещи повърхности, б) масло, гориво, разтворители, в) разяващи субстанции, г) износване не материала, д) използване не по предназначение, е) неправилна употреба.

Предупреждение: *Никой протектор не може да осигури пълна защита срещу порязвания и наранявания.*

Предупреждение: *Проверявайте наколенките за повреди преди всяка употреба.*

Предупреждение: *Всякакви замърсявания, остаряване на протектора или неговa неправилна употреба могат да намалят ефективността на действието му.*

Предупреждение: *Наколенките, за които стана въпрос, не са медицински средства и не са предназначени за спортно цели.* Предпазването на коленете от наколенките не решава трудностите, свързани с натоварването от работата на колене и свързаната с тоба дискомфорт, както и не гарантира проблема от промени в структурата на кожата на коленете. При работна позиция на колене, винаги може да се появят смущения в кръвообращението в долните части на краката. Липсата на активност на мускулите на прасците ограничава напълването, които изтласква кръвта в хълм горната част на краката, а отъединто на коленете неминуемо водя до затискане на вените под коленете и до затруднено преминаване на кръвта през тях. Ако предпазването на коленете става чрез наколенки, които се закрепят с ремъци, то трудностите се задълбочават, защото ремъците притискат вените и затрудняват циркулацията на кръвта.

УПОТРЕБА:

а) Наколенките служат за предпазване на коленете по време на работа в положение на колене или клек.

б) Преди употреба трябва да се уверите, че наколенките със сигурност са съвместими с нормата EN 14404.

в) Трябва да прецените дали не може да използвате наколенки, които не се закрепят за коленете с ремъци.

г) Не затягайте ремъците, ако са с износени. Затягайте ремъците възможно най-малко, но не и така, че наколенките да се изхлъзват от коленете.

д) Наколенките трябва да се напасват като ремъците се затегнат около крака на височината на коляното, на място, което осигурява комфорт на работа. Ремъците се затягат около коленете, така че да се притъпяват възможно най-малкото и така че да се осигури възможно най-добро кръвообращение на краката.

е) Уверете се, че ремъците на вас стискат при кляване.

ж) Коленките в право положи, като не използвате петите.

з) Ходете, не стойте на едно място.

и) Не коленичете повече от часбез да се движите.

к) На всяка час работа в позиция на колене, сваляйте наколенките най-малко за 10 мин.

л) Ако коленете ви пращите по време на работа на колене се подуват прекомерно се свържете с лекар.

м) Наколенките категорично не са пригодени за предпазване от удари и силно триене, както и по време на спорт.

КОНСТРУКЦИЯ:

■ **Материал**

а) меча възглавничка, която предпазва от неравности в повърхността – EPE пена,

б) облечка от еластичен материал– 600D полиестер, EVA

в) твърдавъншнавлоска–PVC

СРОК НА ГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА: Срокът на годност не може да бъде еднозначно определен.

Преди всяка употреба проверявайте степента на износване. Ако продуктът е прерязан, надупчен, оъсън, спрт, разслоен или ако се забелязват промени в структурата му (напукване, протриване, деформация), той трябва да бъде изтеглен от употреба.

След периода на употреба, продуктът трябва да се изхвърли в съответствие с приложимите разпоредби.

ЧИСТЕНЕ И ПОДДЪРЖКА: НЕ използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати. При всякакви механични повреди, пукнатини, окъсвания, протриване/ тръби свалта ефективност. Изхвърлете изхабения протектор в съответствие с приложимите разпоредби

Повърхността се чисти на сухо със суха парцал или четка, може да се измие с вода и сапун. Да не сере като се потапя в вода. След употреба или почистване да се изсушава.

СЪРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Съхранява се на сухо и проветрим места. Да се пазе от ултравиолетови (слънчеви) лъчи. Транспортира се във опаковка от фолио.

ОЗНАЧЕНИЕ: Наколенките са означени със знак CE, сериен номер – завършва с буквите ZDI, размер, година на производство, ниво на ефективност на защитата.

В процеса на оценяване на съвместимостта участва:
нотифицираща единица 2575: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Вносител/Оторизиран представител: Profix Sp. z o. o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, ПОЛША

LAHTI PRO®

CS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ KOLENOVÝCH CHRÁNIČŮ MODEL 52310 (48002W – F)

Překlad originálního návodu

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.
Návod uchovejte pro případné pozdější využití.

VÝSTRAHA! *Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti a veškeré pokyny o bezpečném používání.*

Chrániče kolen pro práci vkleče jsou osobní ochranný prostředek, který patří do **II. kategorie**. Chrániče kolen jsou **typ 1** – chrániče, které nejsou součástí oděvu, upevňované na noze

Chrániče se vyrábějí v jedné univerzální velikosti, která umožňuje, aby je používali lidé s různou hmotnostmi. Chrániče kolen splňuje požadavky: normy EN 14404:2004+A1:2010 a nařízení 2016/425. Internetové adrese, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.lahtipro.pl

Podle normy **EN 14404:2004+A1:2010** chrániče **model 52310 (48002W – F)** zajišťují Úroveň účinnosti **0**.

Chrániče kolen vhodné pouze k používání na rovné ploše podlahy, které nestanoví žádnou ochranu proti proniknutí.

Průhnutí vnitřní přední plochy chrániče: < 5 mm.

■ **Výběr chráničů:**

Podle **EN 14404:2004+A1:2010**

Úroveň účinnosti „0": Chrániče kolen vhodné pouze k používání na rovné ploše podlahy, které nestanoví žádnou ochranu proti proniknutí.

Úroveň účinnosti „1": Chrániče kolen vhodné k používání na rovných i nerovných podlahách, zaručující ochranu proti proniknutí silou minimálně (100 ± 5)N.

Úroveň účinnosti „2": Chrániče kolen vhodné na používání na rovných i nerovných podlahách, zaručující ochranu proti proniknutí silou minimálně (250 ± 10)N.

Tyto chrániče nejsou odolné proti nasáknutí vodou.

Faktory, které snižují fungovaní ochrany:

a) působení ohně nebo horkého podkladu, b) olej, palivo, rozpouštědla, c) žíraviny, d) stárnutí, e) využívání v nesouladu s určením, f) nesprávné používání.

Výstraha: *Žádný chránič nezajistí úplnou ochranu proti zranění a úrazu.*

Výstraha: *Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou chrániče kolen poškozeny.*

Výstraha: *Veškerá zašpinění, stárnutí chráničů nebo jejich nesprávné